## *ÇANTA 1. YÜZ*

# bi'dolubaski.com

***MAVİ ÇİZGİ***

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

***YEŞİL ÇİZGİ***

Kırım (pilyaj) çizgisidir. Tasarımınızda yeşil çizgilerde belirtildiği şekilde kırım (pilyaj) uygulamasu yapılacaktır.

***KIRMIZI ÇİZGİ***

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

***SİYAH ÇİZGİ***

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

### TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka **Tek Renk Siyah (Gri Tonlamalı)** olarak çalışılmalıdır.
- **Siyah ve tonları (Gri)** renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

## *ÇANTA 2. YÜZ*

# bi'dolubaski.com

*ÇANTA 1. YÜZ LAK*

# bi'dolubaski.com

## LAK FİLMİNİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ

**-** Kart tasarımınızı bu alana alınız ve **lak uygulanmasını istemediğiniz** görsel,zemin ve bilgileri **siliniz.**

**-** Lak uygulanacak alanları **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** renk kodları ile **tek renk siyah** olarak belirtiniz.

**-** Lak uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm** olmalıdır.Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak uygulaması **önerilmemektedir.**

**-** Kesim alanında yer alan laklarda **çatlama ve deforme** sorunu yaşanacağından lak filmi kesim ve kırımlardan **1 mm** içeride çalışılmalıdır.

*ÇANTA 2. YÜZ LAK*

# bi'dolubaski.com