ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

ÖN YÜZ

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

Yalnızca **Vektörel** tasarımlar ile üretim gerçekleştirilmektedir. **PSD** ve **Jpeg** gibi görüntü formatında tasarımlar kabul edilmeyecektir.

Özel kesim için 80x50mm'yi aşamayacak şekilde bıçak izi çizmeniz gereklidir.

50 mm

80 mm

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

ARKA YÜZ

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

Yalnızca **Vektörel** tasarımlar ile üretim gerçekleştirilmektedir. **PSD** ve **Jpeg** gibi görüntü formatında tasarımlar kabul edilmeyecektir.

Özel kesim için 80x50mm'yi aşamayacak şekilde bıçak izi çizmeniz gereklidir.

50 mm

80 mm

YALDIZ KABARTMA LAK

bi'dolubaski.com

ÖN YALDIZ

ÖN KABARTMA LAK

YALDIZ VE KABARTMA LAK FİLMİNİZİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.

- **Yaldız ve Kabartma lak aynı yönde uygulanabilmektedir. Fakat aynı görsel üzerine yaldız ve kabartma lak uygulanamamaktadır.**

- Kart tasarımınızı bu alana alınız, **kabartma lak ve yaldız** uygulanmasını istemediğiniz görsel, zemin ve bilgileri siliniz.

- **Kabartma lak** uygulanacak alanları renk örnekleri içerisinde bulunan **KABARTMA LAK (C:0 M:0 Y:0 K:100)** rengi ile, **yaldız** uygulanacak alanları ise renk örnekleri içersinde yer alan **YALDIZ (C:0 M:100 Y:0 K:0)** rengi ile belirtiniz.

- Kabartma lak ve yaldız uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm olmalıdır.** Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak veya yaldız uygulaması önerilmemektedir. Tasarımınızda yazılar üzerine yaldız uygulanmasını istiyorsanız **yazılar en az 12 Punto olmalı ve ince karakterli olmamalıdır.**

- Kesim alanında yer alan kabartma lak ve yaldızlarda çatlama sorunu yaşanacağından lak ve yaldız filmi kesimden 1 mm içeride çalışılmalıdır.

50 mm

80 mm

YALDIZ KABARTMA LAK

bi'dolubaski.com

ARKA YALDIZ

ARKA KABARTMA LAK

YALDIZ VE KABARTMA LAK FİLMİNİZİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.

- **Yaldız ve Kabartma lak aynı yönde uygulanabilmektedir. Fakat aynı görsel üzerine yaldız ve kabartma lak uygulanamamaktadır.**

- Kart tasarımınızı bu alana alınız, **kabartma lak ve yaldız** uygulanmasını istemediğiniz görsel, zemin ve bilgileri siliniz.

- **Kabartma lak** uygulanacak alanları renk örnekleri içerisinde bulunan **KABARTMA LAK (C:0 M:0 Y:0 K:100)** rengi ile, **yaldız** uygulanacak alanları ise renk örnekleri içersinde yer alan **YALDIZ (C:0 M:100 Y:0 K:0)** rengi ile belirtiniz.

- Kabartma lak ve yaldız uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm olmalıdır.** Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak veya yaldız uygulaması önerilmemektedir. Tasarımınızda yazılar üzerine yaldız uygulanmasını istiyorsanız **yazılar en az 12 Punto olmalı ve ince karakterli olmamalıdır.**

- Kesim alanında yer alan kabartma lak ve yaldızlarda çatlama sorunu yaşanacağından lak ve yaldız filmi kesimden 1 mm içeride çalışılmalıdır.

50 mm

80 mm