50 mm

50 mm

82 mm

100 mm

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

4

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.
- Kraft kartvizit ürünümüzde baskı tekniğimiz nedeniyle **Beyaz Boya** kulllanılmamaktadır. Baskı sonrası tasarımınızdaki tüm beyaz alanlar kraft kağıt rengini alacaktır.
- Tasarımınıda kullanılan görseller ve yazılar **kraft kağıt rengine** yakın renkler ile hazırlanmamalıdır! **Bu renk tonlarında hazırlanan görseller baskı sonrası görünmeyecektir.**

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

Siparişiniz 1+0 Beyaz Baskıysa,tasarımınıza renk örneklerinde (Swatches) bulunan **(White)** spot rengi vermeniz gerekmektedir. Baskı rengi beyaz olacaktır. Beyaz baskılı ürünlerde tasarımda kullandığınız **çizgi kalınlıkları** minimum 0,25 mm. olmalıdır.

bi'dolubaski.com

1

YEŞİL ÇİZGİ

Kırım (pilyaj) çizgisidir. Tasarımınızda kırım (pilyaj) yapılacak alanları göstermektedir.

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

50 mm

50 mm

82 mm

100 mm

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

2

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.
- Kraft kartvizit ürünümüzde baskı tekniğimiz nedeniyle **Beyaz Boya** kulllanılmamaktadır. Baskı sonrası tasarımınızdaki tüm beyaz alanlar kraft kağıt rengini alacaktır.
- Tasarımınıda kullanılan görseller ve yazılar **kraft kağıt rengine** yakın renkler ile hazırlanmamalıdır! **Bu renk tonlarında hazırlanan görseller baskı sonrası görünmeyecektir.**

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

bi'dolubaski.com

3

YEŞİL ÇİZGİ

Kırım (pilyaj) çizgisidir. Tasarımınızda kırım (pilyaj) yapılacak alanları göstermektedir.

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.