ARKA

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.
LÜTFEN KIRIM ÇİZGİLERİNİ KALDIRMAYINIZ.
Çalışmanızı lütfen tasarım katmanında (layer) çalışınız.

bi'dolubaski.com
"yeni nesil matbaa"

MAVİ ÇİZGİ : Kesim çizgisinden 5 mm. içeride bulunan güvenlik alanıdır. Tasarım yaparken yazılar ve logonuz bu alanın içinde kalmalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski vardır !
Bu alanın dışında sadece zemin bırakmanız gerekmektedir.

KIRMIZI ÇİZGİ : Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerden kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ : Taşma alanı sonudur. Zemin bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Tasarım mutlaka CMYK renk formatında çalışılmalı.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 ve değerleri şeklinde olmalı.
- Tasarım mutlaka kendi ölçülerinde çalışılmalı.
- Tasarımda mutlaka taşma payı olmalı.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlüğünde veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine **kros çizgileri** koymayınız ve **şablon** çizgilerini mutlaka kaldırınız.
Aşağıdaki linkte taşma payının nasıl verileceği örneğini bulabilirsiniz.
https://www.bidolubaski.com/sites/default/files/sablonlar/ornek-tasma-payi.pdf

ÖN

Çalışmanızı lütfen tasarım katmanında (layer) çalışınız.
LÜTFEN KIRIM ÇİZGİLERİNİ KALDIRMAYINIZ.
ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.