

# ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.



**MAVİ ÇİZGİ** : Kesim çizgisinden 5 mm. içeride bulunan güvenlik alanıdır. Tasarım yaparken yazılar ve logonuz bu alanın içinde kalmalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski vardır !**  
**Bu alanın dışında sadece zemin bırakmanız gerekmektedir.**

**KIRMIZI ÇİZGİ** : Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerden kesilecektir.

**SİYAH ÇİZGİ** : Taşma alanı sonudur. Zemin bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

## **TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

- Tasarım mutlaka CMYK renk formatında çalışılmalı.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 ve değerleri şeklinde olmalı.
- Tasarım mutlaka kendi ölçülerinde çalışılmalı.
- Tasarımda mutlaka taşma payı olmalı.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlüğünde veya **vektörel** olmalıdır.

**Not:** Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine **kros çizgileri** koymayınız ve **şablon** çizgilerini mutlaka kaldırınız.

Aşağıdaki linkte taşma payının nasıl verileceği örneğini bulabilirsiniz.

<https://www.bidolubaski.com/sites/default/files/sablonlar/ornek-tasma-payi.pdf>

# ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.