

bi'dolubaski.com

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

YEŞİL ÇİZGİ

Kırım (pilyaj) çizgisidir. Tasarımınızda yeşil çizgilerde belirtildiği şekilde kırım (pilyaj) uygulamasu yapılacaktır.

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
 - Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
 - Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
 - Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.
 - Kraft kartvizit ürünümüzde baskı tekniğimiz nedeniyle **Beyaz Boya** kullanılmamaktadır. Baskı sonrası tasarımındaki tüm beyaz alanlar kraft kağıt rengini alacaktır.
 - Tasarımında kullanılan görseller ve yazılar **kraft kağıt rengine** yakın renklerle hazırlanmamalıdır! **Bu renk tonlarında hazırlanan görseller baskı sonrası görünmeyecektir.**
- Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

ÇANTANIN DİĞER YÜZÜNDE FARKLI TASARIM YER ALACAK İSE SAYFAYI KOPYALAYARAK DİĞER TASARIMINIZI OLUŞTURABİLİRSİNİZ.