

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

Çalışmanızı lütfen tasarım katmanında (layer) çalışınız.



kesim çizgi : Kesim çizgisinden 2 mm. içeride bulunan güvenli alanlar.
Tasarım papartisi yollar ve logomuz bu alanın içinde kalmalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesime riski vardır !**
Bu alanın dışında sadece zemin bırakılması gerekmektedir.

kesim çizgi : Kesim çizgisidir. Tasarımınız kesim çizgisinden kesilecektir.

ışık çizgi : Tapa alanı sanıdır. Zemin bu çerçeveye kadar tepelenmelidir.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka CMYK renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle alıyın ve tanıyan (Grafik) kullanıldığında renk değerleri C0 M0 Y0 K:100 ve diğerleri pakilde olmalı.
- Tasarım mutlaka kendi ölçülerinde çalışmalıdır.
- Tasarımda mutlaka tapma payı olmalı.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller 300 DPI çözünürlüğünde veya vektörel olmalıdır.

Açılıştaki linke tapma payına nasıl verileceği örnekleri bulabilirsiniz.

<https://www.bi'dolubaski.com/files/dolubaski/files/tasarlamlar/temel-tapma-ayrili.pdf>

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.