

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

# bi'dolubaski.com

## **MAVİ ÇİZGİ**

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

## **KIRMIZI ÇİZGİ**

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

## **SİYAH ÇİZGİ**

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

## **TASARIM HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında hazırlanmalıdır.
- Özellikle **siyah renk ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** olarak, gri ve tonları renkleri ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin **gri rengi C:0 M:0 Y:0 K:50** değerleri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.
- Tasarımınızda kullandığınız yazı karakterleri minimum **6 punto** boyutunda olmalıdır. 6 punto değerinin altında kalan yazı karakterleri baskı sonrası okunamayacaktır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

105 mm

74 mm