

Çalışmanızı lütfen tasarım katmanında (layer) çalışınız.
ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.



bidolubaski.com

"yeni nesil matbaa"

MAVİ çizgi _____; Kesim çizgisinden 3 mm. içeride bulunan güvenlik alanıdır. Tasarım yaparken yazılar ve logonuz bu alanın içinde kalmalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski vardır !**
Bu alanın dışında sadece zemin bırakmanız gerekmektedir.

KIRMIZI çizgi _____; Kesim çizgisidir. Tasarımınızın kırmızı çizgilerden kesilecektir.

SIYAH çizgi _____; Taşma alanı sonudur. Zemin bu çerçeveye kadar taşınılmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka CMYK renk formatında çalışılmalı.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 ve değerleri şeklinde olmalı.
- Tasarım mutlaka kendi ölçülerinde çalışılmalı.
- Tasarımda mutlaka taşma payı olmalı.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlüğünde veya **vektörel** olmalıdır.

Aşağıdaki linkte taşma payının nasıl verileceği örneğini bulabilirsiniz.

<https://www.bidolubaski.com/sites/default/files/sablon-lar/ornek-tasma-payi.pdf>

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.