ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com
"yeni nesil matbaa"

MAVİ ÇİZGİ : Kesim çizgisinden 5 mm. içeride bulunan güvenlik alanıdır. Tasarım yaparken yazılar ve logonuz bu alanın içinde kalmalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski vardır !
Bu alanın dışında sadece zemin bırakmanız gerekmektedir.

KIRMIZI ÇİZGİ : Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerden kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ : Taşma alanı sonudur. Zemin bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka CMYK renk formatında çalışılmalı.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 ve değerleri şeklinde olmalı.
- Tasarım mutlaka kendi ölçülerinde çalışılmalı.
- Tasarımda mutlaka taşma payı olmalı.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlüğünde veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine **kros çizgileri** koymayınız ve **şablon** çizgilerini mutlaka kaldırınız.
Aşağıdaki linkte taşma payının nasıl verileceği örneğini bulabilirsiniz.
https://www.bidolubaski.com/sites/default/files/sablonlar/ornek-tasma-payi.pdf

Çalışmanızı lütfen tasarım katmanında (layer) çalışınız.

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

LAK FİLMİNİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.

bi'dolubaski.com

Kart tasarımınızı bu alana alınız ve lak istemediğiniz yerleri siliniz.
Lak yapılacak alanları %100 siyah renkle belirtiniz.

Genellikle lak uygulamasına uygun alanlar logo ve büyük görsellerdir.
Lak uygulamasının yapılabilmesi için, uygulanacak alanın yeterli büyüklükte ve kalınlıkta olması gerekir.

Ayrıca Lak uygulamasının yapılacağı alan, deforme olma riski olduğundan kesim yapılacak alandan en az 1mm uzakta olmalıdır.

Çalışmanızı lütfen tasarım katmanında (layer) çalışınız.